



NEPTOLUX KLG

- Grafisk Matrix-display, belyst, 128x64
- LED-belyst tastatur
- Programmerbare hurtigknapper for letttilgjengelig dimming eller aktivering
- Statusovervåking og feilalarmsindikering

NEPTOLUX Displayenhet KLG

Displayenheten er et overvåkings og styringsinterface for NeptoSentral 254. Via de programmerbare knappene kan status og alarmlogger leses samt aktivering av de programmerte funksjoner, slik som dimming av valgte grupper, stedbelysning, manuell testing osv.

Displayenheten kobles direkte mot Nepto sentralens CPN-port. Opp til 8stk displayenheter kan kobles mot samme sentral.

IP 44



NeptoLux

Tekniske data

- Mål: 147x144x29mm
(l x b x h)
- Vekt: 0,6 kg
- Driftspenning: 20-40 VDC
- Strømforbruk: 0,6 W
- Driftstemperatur:
-10 °C - +50 °C
- Maximal luftfuktighet:
95% ikke kondenserende
- Material: Hvitlakkert
stålplate samt
polykarbonatplast.
- Tilkoblinger: CPN-bus
tilkobling via RS 485
interface

Artikkelnummer

Artikkel / tilbehør:	Artikkelnr:
Displaypanel KLG	NEPTO-KLG

Version	2.01
Revidert	2008-01-25
Namn	NL-KLG-v201.PDF